

Veilig (terug) aan het werk

De activiteiten na de lockdown hernemen geleidelijk aan. Om toe te laten dat dit op een veilige manier kan geschieden, verwijzen we naar de diverse communicaties van de overheid en sociale partners.


In het bijzonder de generieke en sectorgidsen (terug te vinden via [deze link](#)) bevatten heel wat nuttige informatie en voorbeelden.

Niettemin willen we graag in het verlengde van bovenstaande brochures enkele bijkomende adviezen formuleren om het risico op ongevallen en/of schade te reduceren.



- Om het risico op besmetting te verminderen, kan er overwogen worden om deuren te laten openstaan. **Branddeuren** blokkeren (bv. met een spie of wig), is niet toegelaten door de wet en zorgt daarentegen voor grote risico's bij brand omdat de compartimentering wegvalt.

Om een evenwicht te vinden tussen beschermingsmaatregelen bij brand en het risico op Covid-19 bestaat er een draadloze oplossing die u toelaat om uw branddeuren open te houden en ze automatisch te laten sluiten bij brandalarm. Zo bent u in overeenstemming met de regelgeving én neemt u extra maatregelen in de preventie tegen Covid-19.



- Risico op brand en/of brandwonden ten gevolge van het gebruik van de **ontsmettende gels**. Desinfecterende gels kunnen tot 70% alcohol bevatten. Alvorens iets aan te raken, is het belangrijk om de gel goed open te wrijven zodat de alcohol dampen volledig weg zijn. Wanneer je in contact komt met vuur of een hittebron als de dampen nog niet volledig verdampt zijn, kunnen ze in brand vliegen.

In het geval dat de aanwezige hoeveelheden groter zijn dan het dagverbruik, dienen deze gestockeerd te worden zoals andere ontvlambare producten.



- Om het risico op besmetting in een ruimte zoals de lift te reduceren, wordt het gebruik van de trap aangemoedigd. Het is echter mogelijk dat mensen weigerachtig zullen staan om de **trapleuning** vast te nemen uit vrees op besmetting. Een verhoogde frequentie van reiniging van de leuning dringt zich dan ook op. Aanvullend kan er eventueel gebruik gemaakt worden van papieren zakdoeken en/of handschoenen die ter beschikking kunnen gesteld worden aan de trap.





- Door de coronamaatregelen is het in Vlaanderen toegelaten om tussen 4 mei 2020 en 1 mei 2021 een **tijdelijke afscherming** (zoals tussenschotten) **in voertuigen** te voorzien. Na het plaatsen van zo'n afscherming hoeft men niet speciaal naar de keuring te gaan. De voorwaarden waar deze afscherming moet aan voldoen, kan u in bijlage terugvinden. Plexiglas is **NIET** toegelaten omdat dit bij een impact kan versplinteren. Een goedgekeurd alternatief is bv. polycarbonaat.



- **Ventileren** is een essentiële maatregel voor een corona-proof gebouwen, in de eerste plaats voldoende verluchten door ramen regelmatig open te zetten. In gebouwen met mechanische ventilatiesystemen kan men langere bedrijfstijden dan normaal aanhouden door de timers zo in te stellen dat de ventilatie ten minste 2 uur voor aanvang van de werktijd start en tot 2 u na werktijd doorloopt. Wanneer er een automatisch ventilatiesysteem is, kan extra luchtverversing ook bekomen worden door de CO₂-grens voor activatie te verlagen. Een airco-installatie moet tijdens deze coronacrisis niet extra gereinigd worden maar onderhouden worden volgens de bestaande onderhoudsprocedure. Het virus wordt namelijk vooral overgedragen door rechtstreeks speekseldruppeltjes van een zieke persoon in te ademen of door oppervlakken aan te raken die deze persoon besmet heeft.

Naast de algemene gezondheidsinstructies mogen ook de bestaande veiligheidsinstructies niet vergeten worden. Daar waar nodig dienen deze bijgestuurd te worden m.b.t. de coronamaatregelen.

Enkele aandachtspunten bij de heropstart van de activiteiten :

- Nazicht van de werking van de veiligheidssystemen van de installaties en machines (noodstoppen, noodgeneratoren, ...).
- Checken of al de verplichte keuringen up to date zijn alvorens het materiaal opnieuw gebruikt wordt (bv. hijs- en heftoestellen).
- Korte toolbox i.v.m. veilig werken : corona in combinatie met de algemene veiligheidsprocedures (PBM, CBM, werkinstructies, LOTO, LMRA, ...).
- Start niet alle installaties gelijktijdig terug op. Dat kan een overstroom veroorzaken die de stroomkring terug kan afschakelen.
- Legionella
 - Vóór ingebruikname het water gedurende minstens 1 uur op 65°C verwarmen.
 - Daarna spoelen met een minimaal spoelvolumen van 3x de leidinginhoud of gedurende minstens 10 minuten.
 - Zorg ervoor dat de verneveling niet kan ingeademd worden (bv. Douche kop onder water houden in een emmer).
- Zorg dat de watersloten niet droog staan
- Indien nodig, informeer bij uw arbeidsgeneesheer m.b.t. de uit te voeren medische controles.

